



Petronas - 76630E15EU - TUTELA ACEITE 80W90 1Li GL5 AXLE 300

Fluido mineral para ejes de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento de carga optimizado y durabilidad de componentes para ejes, diferenciales y mandos finales de vehículos comerciales.

Localiza el aceite para la dirección, transmisión o diferencial con la matrícula del vehículo

Tutela Axle 300 80W-90 es un fluido mineral para ejes de alta calidad diseñado para ofrecer un rendimiento de carga optimizado y durabilidad de componentes para ejes, diferenciales y mandos finales de vehículos comerciales.

ADECUADO PARA

Transmisiones de vehículos comerciales producidas antes de 2005 y que operan en condiciones de trabajo pesado: el tipo de escenarios de baja velocidad / alta carga que se encuentran en aplicaciones de distribución, construcción, canteras y minería de la ciudad. Recomendado para transmisiones que requieran API GL-5.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Beneficios de negocio:

Disponibilidad de vehículos mejorada y costos operativos reducidos

Intervalos de drenaje de hasta 90.000 km *

Mayor vida útil de los componentes gracias al antidesgaste, la presión extrema (EP) y la resistencia a las picaduras

Buen rendimiento incluso en las condiciones más duras: la estabilidad térmica y a la oxidación evita la formación de depósitos y lodos

Buena protección contra la oxidación y la corrosión.

Beneficios del conductor:

Buena experiencia de manejo

Mejor arranque en frío y eficiencia (en comparación con 85W-140) debido al buen rendimiento del flujo de fluido a baja temperatura

Ruido del eje significativamente reducido

ESPECIFICACIONES

API GI-5

MIL PRF-2105D

TAMBIÉN APTO PARA SU USO

MAN 342 Tipo M1, Tipo M2

ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

OTAN O-226.

* Basado en la especificación MAN 342 Tipo M1.

