



Petronas - 76149E15EU - TUTELA MULTI ATF 500 1Li.

Tutela Multi ATF 500 es un fluido de transmisión automática para múltiples vehículos, parcialmente sintético y de primera calidad.

Localiza el aceite para la dirección, transmisión o diferencial con la matrícula del vehículo

ADECUADO PARA

Automóviles de pasajeros que operan en una amplia gama de temperaturas. También es adecuado para automóviles de pasajeros que requieren niveles de rendimiento de GM DEXRON®-VI / Ford MERCON®.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Beneficios de negocio:

Disponibilidad de vehículos mejorada y costos operativos reducidos

Rendimiento mejorado incluso en las condiciones más difíciles: la resistencia térmica y a la oxidación mejorada brinda una viscosidad estable y evita la descomposición del fluido y la formación de depósitos y lodos

Mayor vida útil de los componentes: protección mejorada contra el desgaste y los engranajes

Beneficios del conductor:

Experiencia de conducción mejorada

Rendimiento superior anti-temblores para una mayor comodidad de conducción

Arranque y cambio de marchas suaves incluso en condiciones de frío debido a la viscosidad excepcional a baja temperatura que proporciona una lubricación mejorada

Ruido de transmisión significativamente reducido

Beneficios del taller:

Un fluido para múltiples aplicaciones y especificaciones

Inventario reducido y menor posibilidad de errores, ya que un fluido cubre una amplia gama de OEM y especificaciones.

ESPECIFICACIONES

GM DEXRON®-VI

JASO M315-2013 1A, 2A

JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317

TAMBIÉN APTO PARA SU USO

Audi / Seat / Skoda / VW, Aisin Warner JWS 3309, BMW, Mini, Citroën, Chrysler / Dodge / Jeep, Daewoo, Ford, Fuso, GM / GMC / Opel / Saturn, Hino, Honda (excepto en CVT), Hyundai / Transmisiones Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Subaru, Suzuki, Toyota, ZF de 3, 4 y 5 velocidades.

También cumple con los requisitos de JASO M315-2013 1A y 2A, estándares reconocidos por los fabricantes de equipos originales japoneses para su uso en transmisiones automáticas.

