



lada - 30530 - Aceite de Motor 5w30 C2 Larius Euro IV Engine PSA

Aceite motor 5w30 100% sintético formulado para motores de alto rendimiento diesel y gasolina. Según tecnología Euro IV, para vehículos equipados con filtro de partículas y/o catalizador.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios.

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

Aceite de Motor 5w30 C2 LARIUS 2290

Aceite motor 5w30 C2 para uso en los motores de última generación que requieran lubricantes de motor con normativa C2, de medio contenido en SAPS y características de baja fricción y viscosidad (HTHS).

Especial grupo PSA

(Peugeot,Citroën).

Lubricante motor 5w30 C2 que cumple la normativa ACEA A1/B1, aceite de baja fricción y baja viscosidad y la ACEA A5/B5 con características de mantenimiento extendido y reducida fricción. Supera la última norma API para vehículos gasolina (SN).

Economía de combustible (Fuel Economy).

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Aceite de motor 5w30 con formulación especial de medio contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (mid SAPS) asegura un óptimo funcionamiento de las nuevas tecnologías de postratamiento de los humos de escape (catalizadores tres vías (TWC), Filtro de partículas (DPF-FAP), DOC, LNC, NOx) para el correcto cumplimiento de los estándares medioambientales.

Gracias a su baja fricción y viscosidad (HTHS) posee características de Fuel Economy (consumo de combustible

reducido), lo que se traduce en una reducción de la emisión de humos de escape.

Gran estabilidad térmica, característica básica para los modernos motores de elevada potencia que tienen que

trabajar a altas temperaturas, lo que proporciona al aceite un mayor control de su espesamiento y alta estabilidad de oxidación. Esto ayuda a poder tener cambios de aceite más extendidos y motores más eficientes

y limpios (con menor formación de lodos y depósitos).

Fácil arranque en frío, debido a su baja viscosidad y alta fluidez.

Protección especial contra el desgaste en cojinetes, pistones y distribución.

Diseñado para cumplir las expectativas más actuales de lubricación de vehículos ligeros.

APLICACIONES del Lubricante de Motor 5w30 C2 Larius:

Recomendado para todos los motores diesel y gasolina de alto rendimiento que requieran aceites de motor con normativa C2.

Aceite de motor 5w30 específico del grupo PSA y de aplicación en alta variedad de vehículos europeos, americanos o asiáticos: Ford, Mercedes, Opel, Fiat, Toyota, Honda, Hyundai, Mazda entre otros donde se requiera el cumplimiento de la especificación C2 con propiedades de economía de combustible.

Para los más modernos motores de gasolina y diesel que cumplan la normativa Euro IV de reducción de emisiones y que estén provistos de sistemas de tratamiento de reducción de los gases de escape (filtros de partículas y catalizadores). También apto para tecnologías de motor anteriores, con o sin sistemas de posttratamiento de humos.

Se recomienda consultar el manual del vehículo. Solo apto para algunos motores.

NIVELES DE CALIDAD

API SN/SM, CF

ACEA A1/B1 (10)

ACEA A5/B5 (10)

ACEA C2 (10)

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

