Iada - 20703 - FLUIDO HIDRAULICO DEXRON VI 1L

isión automática
DEXRON VI
DEXRON VI
Lubricante 100% sintético para transmisiones automáticas y direcciones asistidas para vehículos que requieran el cumplimiento de la norma GM Dexron VI.

Alto índice de viscosidad y excelente estabilidad de viscosidad en servicio.
Cambios de aceite extendidos; mayor durabilidad.
Excelente estabilidad de cizalla (el aceite mantiene mejor su viscosidad durante más tiempo).
Aplicaciones donde se requiere baja viscosidad y economía de combustible.
Debido a su formulación de alta calidad, protección contra el desgaste y corrosión del sistema alargando la vida del mecanismo. Protege los engranajes de la transmisión permitiendo un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.
Alta resistencia al envejecimiento del aceite y baja formación de lodos.
Gran estabilidad térmica y de film; incluso a elevadas temperaturas de operación.
Excelente comportamiento a bajas temperaturas; característica importante en el arranque del vehículo y en climas fríos.
Totalmente compatible con las juntas de caucho. Alta resistencia a formar espumas.
Cumple los requerimientos de las nuevas y viejas transmisiones de General Motors.

Transmisiones automáticas, servodirecciones, direcciones asistidas de vehículos, camiones, maquinaria de
obra pública y agrícola.
Este fluido cumple los últimos requerimientos de la norma de General Motors Dexron VI.
Se puede utilizar para vehículos más antiguos donde requieran el nivel de calidad Dexron II o Dexron III.
GM DEXRON VI


IADA
Dexron VI
100% Sintético
Lubricante de última generación
para transmisiones automáticas
y direcciones asistidas
Contenido
1 L