



Solución Líquida - MP2000-000014 - Tapafugas bombas de inyección motores diesel

Aditivo revitalizador de retenes, tóricas y juntas formadas de goma (caucho) que están en contacto con el gasoil en las bombas de inyección de los motores diesel, y que actúa de forma eficaz.

Eficaz para eliminar las fugas de gasoil en las bombas de inyección, provocadas por el envejecimiento y sequedad de gomas y toricas que están en contacto con el gasóleo dentro de la bomba de inyección. Se usa mezclándolo con el combustible. Actúa de forma progresiva sobre los componentes de goma.

MODO DE EMPLEO

1. Añadir el contenido completo en el depósito de combustible conteniendo entre 20 y 40 litros (máximo)
2. Arranque el motor y déjelo al ralentí al menos 15 minutos.
3. No consuma rápidamente el combustible y deje la mezcla el máximo tiempo posible en el depósito.

PRECAUCIONES

P102 Mantener fuera del alcance de los niños.

P235 Mantener en lugar fresco.

P301 En caso de ingestión. Acuda inmediatamente a un médico, llamar al centro de control de toxicología.

P305 En caso de contacto con los ojos, aclarar con abundante agua fría.

P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización.

P271 Utilizar únicamente en exteriores o en lugares bien ventilados.

En caso de accidente consultar al servicio médico de información toxicológica, Teléfono +34 915 620 420

