



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

ALTIOR 5 W 30 Fully Synthetic VW 504.00-507.00

Revisión:3

Mayo -10

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Lubricante de tecnología 100% sintética de máxima calidad especialmente formulado para los motores mas modernos y potentes de última generación, tanto gasolina como diesel convencionales o de inyección directa.

Especialmente formulado para la nueva generación de motores según tecnología Euro IV equipados con los más modernos sistemas de post-tratamiento de las emisiones de escape.

Para uso en los motores de última generación, del grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA (VAG), que requieren las exigencias de las normas VW 504.00-507.00 de bajo contenido en SAPS y cambios extendidos de aceite.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Especialmente diseñado para los nuevos motores gasolina y diesel del grupo VAG Euro IV con intervalo de cambio de aceite flexible. Para motores con sistema inyector-bomba con o sin filtro de partículas.

Sobrepasa los requerimientos BMW para sus vehículos gasolina y diesel equipados con o sin filtros de partículas, convertidores catalíticos, con servicios ampliados de cambio de aceite (BMW LL-04) y la última norma Mercedes Benz para turismos con medio contenido en SAPS.

Aceite recomendado para aplicaciones ACEA C2 (Peugeot-Citröen Euro IV diesel y gasolina).

Su formulación especial de bajo contenido en cenizas, fósforo y azufre (MID SAPS) asegura un óptimo funcionamiento de las nuevas tecnologías de postratamiento de los humos de escape (catalizadores tres vías (TWC), Filtro de partículas (DPF-FAD), DOC, LNC, NOx) para el correcto cumplimiento de los estándares medioambientales.

Facilidad de bombeo en frío, lo que se traduce en una rápida circulación del aceite en el arranque del vehículo facilitando una inmediata lubricación y óptima presión de engrase (minimiza la fricción y el consumo de combustible).

Gran estabilidad térmica, característica básica para los modernos motores de elevada potencia que tienen que trabajar a altas temperaturas, lo que proporciona al aceite un mayor control de su espesamiento y alta estabilidad de oxidación. Esto ayuda a poder tener cambios de aceite más extendidos y motores más eficientes y limpios (con menor formación de lodos y depósitos).

Excelentes propiedades antidesgaste y anticorrosivas; dando una alta protección contra el desgaste y pulido de camisas, pistones y cilindros.

Cubre todas las ventajas de un aceite formulado con bases 100% sintéticas de alta calidad (alta durabilidad, resistencia a la oxidación, excelente fluidez en frío, control de la volatilidad, bajo consumo de aceite, etc.)

Alta estabilidad de film y térmica incluso a elevadas temperaturas de operación.

Gracias a su baja fricción y viscosidad posee características de Fuel Economy (consumo de combustible reducido).

Lubricante con alto poder detergente y dispersante. Evita la formación de depósitos.



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

ALTIOR 5 W 30 Fully Synthetic VW 504.00-507.00

DATOS TÉCNICOS

Descripción :		Aceite sintético 100% formulado para motores diesel y gasolina.
Aspecto :	Visual	Fluido claro y brillante
Viscosidad a 40°C :	ASTM D-445	60 cSt
Viscosidad a 100°C :	ASTM D-445	9.3 – 12.5 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	175
Viscosidad aparente		
a – 30°C (CCS):	ASTM D-5293	6000 cP máximo - (4300 cP típico)

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período.

APLICACIONES

Recomendado para todos los tipos de motores más modernos, especialmente los motores diesel y gasolina de alto rendimiento utilizados en los últimos modelos de turismos, vehículos deportivos y furgonetas ligeras.

En particular para los vehículos del grupo VAG que exijan el empleo de lubricantes con nivel de calidad VW 504.00-507.00 y normas anteriores.

Para los más modernos motores de gasolina y diesel que cumplan la normativa Euro IV de reducción de emisiones y que estén provistos de sistemas de tratamiento de reducción de los gases de escape.

NIVELES DE CALIDAD

ACEA A3/B4/C2/C3

VW 504.00-507.00

Compatible en vehículos que requieran las normas previas: VW 501.01-502.00-503.00-503.01-505.00-505.01-506.00 y la mayoría de motores 506.01*.

* Limitaciones: Motores V10 TDI y R5 TDI fabricados antes de junio 2006, estos motores solo deben llenarse con aceite VW 506.01.

MB 229.51

MB 229.31

BMW Longlife-04

JASO DL-1



Ctra. Vilafranca a Guardiola Font Rubí Km. 6,5
08735 Viloví del Penedés
(Barcelona) España
(+34) 93.897.84.37

Ficha de Datos Técnicos

ALTIOR 5 W 30 Fully Synthetic VW 504.00-507.00

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

Evítese su liberación al medio ambiente.