ADERCO
LUBRICANTE
con acción LIMPIADORA

SUSTITUTO DIRECTO DEL AZUFRE EN EL GASOIL

Una fórmula exclusiva:

- Creada para proteger todo tipo de motores diesel y gasolina.
- Para lubricar todos los componentes móviles de los sistemas de inyección.
- Para limpiar y descarbonizar todo el sistema de alimentación.
- Para reducir emisiones.
- Para eliminar humos negros.

¿Dónde y cuándo puedo utilizarlo?

- En motores Diesel con cualquier sistema de inyección (TDI, TDCI, HDI, JTD, ...)
- En motores de gasolina de cualquier tipo inclusive los de 2T.
- En cualquier tipo de gasoil (A, B, C y biodiesel) o gasolina.
- Cuando haya sido rechazado en la ITV por emisiones altas.
- Cuando quiera utilizar combustibles más económicos.

Información

Está demostrado la importancia que tiene el contenido del azufre en el gasoil para la protección y lubricación de los componentes móviles del sistema de inyección. También se ha comprobado el perjuicio que este componente provoca en el medio ambiente y el sistema respiratorio de las personas y animales. Por ello las normativas actuales a nivel mundial están reduciendo el contenido de azufre en todos los combustibles.

La Normativa Europea ha ido aplicando reducciones progresivas en el contenido de azufre de los gasóleos: Antes de enero de 2005, hasta 350 ppm; desde entonces, hasta 50 ppm; y a partir de enero de 2009, hasta 10 ppm.

Los fabricantes de motores y las compañías petrolíferas están intentando solucionar el inconveniente que esto supone para la lubricación de los sistemas de inyección. Estos últimos están comercializando gasóleos más caros a costa de agregar una carga de aditivos que no en todos los casos aportan la solución deseada.

La tecnología de ADERCO le aporta una solución más rentable para el mantenimiento y protección del sistema de inyección de su vehículo particular o industrial. A través de pequeñas dosis usted podrá controlar la lubricación y mantener limpio todo el sistema sin necesidad de recurrir a combustibles más costosos.

Instrucciones de uso

Es de uso y aplicación fácil. Tiene una alta rentabilidad gracias a su concentración. Se presenta en tubos de 50 ml para monodosis:

- Abra el tubo y desprecinte la boca añadiendo todo el contenido en el depósito.
- Agregue combustible hasta el llenado del mismo.
- Cuando haya consumido medio depósito vuelva a llenarlo para prolongar la acción del lubricante.
- Repita esta última operación al menos diez veces más (unos 600 litros)

Propiedades

- Lubrica el sistema de inyección.
- Limpia de gomas y barnices los componentes móviles del sistema de alimentación.
- Elimina carbonillas del sistema de escape.
- Reduce emisiones, humos negros y opacidad.
- Protege los combustibles durante periodos de invernaje.
- No perjudica los sensores o catalizadores.
- Elimina restos de agua.
- Previene de oxidaciones.

Propiedades físicas

PROPIEDADES	VALORES
Apariencia y olor	Viscoso. Sin olor.
Solubilidad en gasoil	Soluble
Solubilidad en gasolinas	Soluble
Solubilidad en Agua	Insoluble
Punto de inflamación	61 °C
Punto de congelación	-15°C
UN	1993
Etiqueta	No requerida
Presentación	Tubos de 50 ml
Tratamiento	Hasta 600 Litros

GRUPO MECÁNICO LIQUIDO
www.mecanico-liquido.com
GLOBAL TREATMENT

ADERCO

Central para Europa:
Aderco Europe S.A. (Bruselas)
info@adercosa.be

Agente para España y Portugal:
Grupo Mecánico Liquido S.L.
Tlf. att. al cliente: 902 18 16 51
www.mecanico-liquido.com