

# INFORMACIÓN DE PRODUCTO



## ACEITE PARA TRANSMISIONES TECNOLOGIA HC

### Top Tec ATF 1600



**DESCRIPCIÓN:** El líquido para transmisiones Top Tec ATF 1600 es un ATF de nueva generación y altas prestaciones basado en tecnología sintética y modernos aditivos de altas prestaciones. Ofrece una excepcional estabilidad contra la oxidación y el envejecimiento y una excelente suavidad de cambio de marchas bajo cualquier condición operacional, gracias a su índice de viscosidad extremadamente alto. El ATF Top Tec 1600, ha sido desarrollado especialmente para transmisiones automáticas de varios vehículos Mercedes de 7 marchas y se ha usado en muchos casos, para eliminar problemas de cambios de marchas.

- PROPIEDADES:**
- Excelentes propiedades de viscosidad y temperatura
  - Gran protección anti-espuma
  - Excelentes propiedades a bajas temperaturas
  - Gran estabilidad contra la oxidación y el envejecimiento
  - Apto para eliminar problemas de cambios de marchas
  - Buenas propiedades de fricción y protección contra el desgaste
  - Óptima protección contra la corrosión

#### ESPECIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Liqui Moly recomienda este producto para vehículos con las siguientes especificaciones:

MB 236.12  
MB 236.14

#### DATOS

|                  |                       |                         |              |
|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
| <b>TECNICOS:</b> | Densidad a 15 °C:     | 0.850 g/cm <sup>3</sup> | DIN 51757    |
|                  | Viscosidad a -40 °C:  | < 8.500 mPas            | DIN 51389    |
|                  | Viscosidad a 40 °C:   | 29.6 mm <sup>2</sup> /s | DIN 51562    |
|                  | Viscosidad a 100 °C:  | 6.5 mm <sup>2</sup> /s  | DIN 51562    |
|                  | Índice de viscosidad: | 185                     | DIN ISO 2909 |
|                  | Punto de utilidad:    | -51 °C                  | DIN ISO 3016 |
|                  | ASTM Color:           | Rojo                    | DIN 51578    |

#### CAMPOS DE APLICACIÓN:

Desarrollado especialmente para las cajas de cambio automáticas de 7 velocidades de última generación de Mercedes Benz y compatible con las anteriores cajas de 5 velocidades. Usar acorde con las prescripciones del fabricante.

#### MODO DE

**APLICACIÓN:** Seguir las instrucciones del fabricante. La efectividad óptima solo se consigue si no se mezcla el producto.

|                |                  |         |           |
|----------------|------------------|---------|-----------|
| <b>ENVASE:</b> | Top Tec ATF 1600 | 1 ltr.  | Ref: 3659 |
|                |                  | 20 ltr. | Ref: 3696 |
|                |                  | 60 ltr. | Ref: 3696 |

Nuestra información se basa en investigaciones cuidadosas y debe ser considerada como fiable. No obstante, solo puede consultarse sin compromiso.

---