Información del producto

PI 6/04/02/2016

GearProtect

Descripción

Aditivo para protección antidesgaste de alta presión con la tecnología más moderna, diseñado para el uso con cambios manuales, auxiliares y diferenciales modernos. El cambio va más ligero, es más silencioso y se cambia de marcha con más facilidad. Alisa los flancos de los dientes y aumenta la capacidad de carga. Con efecto de larga duración.

Propiedades

- reduce la fricción y el desgaste
- reduce las fuerzas para cambios de marcha
- excelentes propiedades de marcha de emergencia
- aumenta la suavidad de marcha
- reduce los ruidos del cambio
- asegura el óptimo funcionamiento del cambio

Datos técnicos

Base	Synthetische Additive, Trägeröl / synthetic additives/carrier oil
Índice de precipitación	grün
Densidad a 15 °C	0,94 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	80 mm²/s DIN 51562
Punto de combustión	>180 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	- 25 °C DIN ISO 3016
Color /Aspecto	grün / green
Olor	grün / charakteristisch / characteristic
Forma	flüssig / liquid

Campos de aplicación

Para cajas de cambio manuales, auxiliares y diferenciales. No utilizar con motocicletas, cambios totalmente automáticos ni cambios con diferencial autoblocante.

Aplicación

Eine Tube, 80 ml, ist ausreichend für 2 l Getriebeöl. Vor Zugabe ist die entsprechende Getriebeöl-Menge aus dem Getriebe mit Hilfe der beigefügten Kanüle zu entnehmen und nach Vorschrift zu entsorgen. Einmal-Zugabe zu jedem beliebigen Zeitpunkt, speziell beim Getriebeölwechsel und -reparatur.
Hinweis: Für den Einsatz in Motorräder mit Nasskupplungen nicht geeignet!

Envases disponibles

80 ml Tubo de plástico	1007 D-GB-NL-F-E-I
80 ml Tubo de plástico	2863 D-DK-FIN-N-S

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUIMOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Postfach 2829
89018 Ulm
Alemania

Teléfono: +49 (0) 731/1420-13
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de servicio: 0800/8323230
Línea de asistencia técnica: +49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.de