



Solución Líquida - 2853 - Aceite Liqui Moly SPECIAL TEC V 0W30 5L A5/B5 VOLVO

Especialmente desarrollado para satisfacer las exigencias de diferentes modelos de vehículos Volvo

Otros fabricantes, como Mitsubishi, Renault, Jaguar, Honda, etc., exigen también en parte un lubricante de esta especificación en diferentes modelos de vehículos.

Especialmente apropiado para vehículos Volvo. Aceite de motor antifricción basado en tecnología sintética. Evita de forma segura la formación de depósitos y cuenta con una elevada estabilidad al cizallamiento que reduce las pérdidas de potencia del motor por fricción y protege excelentemente contra el desgaste. Idóneo para motores diésel y de gasolina modernos con y sin tecnología multiválvulas, Valvetronic, sobrealimentación por turbocompresor y con y sin filtro de partículas diésel (DPF) o refrigeración del aire de admisión (LLK). Especialmente apto para intervalos largos de cambio de aceite y altas exigencias al motor.

ESPECIFICACIONES:

ACEA A5

ACEA B5

API SL

API CF

ILSAC GF-3

Volvo VCC 95200377



Made in Germany

LIQUI
MOLY
SPECIAL TEC V
0W-30

LIQUI
MOLY

0W-30
SPECIAL TEC

V

Synthese-Technology

Für Benzin- und Dieselfahrzeuge
For Gasoline and Diesel vehicles



5le

Qualifikation und Freigabe: Spezifikationen approved / Specifiche e omologazioni
Aprobaciones y autorizaciones / Homologaciones e autorizações

ACEA A3/B3, API SL/CF, ILSAC GF-3, VW 504 00