



## **Solución Líquida - WU-GF150 - Warm Up Gold Formula 150ml. Tratamiento caja cambio manual**

Aditivo Warm Up anti desgaste y anti fugas de aceite para caja de cambios manual.

El aditivo Warm Up Gold Formula es un tratamiento de nueva tecnología para cajas de cambios manuales. Gracias a su herramienta de aplicación y a su fórmula 2 en 1: antidesgaste y antifugas de aceite, es la solución de mantenimiento ideal para luchar contra los pasos difíciles, el desgaste, el ruido y la pérdida de aceite.

Las ventajas de Warm Up Gold Formula para caja cambios.

Reduce la fricción, los residuos y las altas temperaturas.

Mejora las propiedades antidesgaste y de extrema presión del aceite.

Extiende la vida de la caja de cambios.

Facilita el cambio (reduce el rayado por frío o calor).

Reducir el costo funcional.

Mejora la flexibilidad y el torque. Desarrollar el rendimiento.

Proteger contra el arranque en frío.

Proporcion de lubricacion hidrodinamica en condiciones de carga extrema.

Evitar el apriete y el agarrotamiento.

Tratamiento por ionización y película superficial de 1 a 3 micras.

Sin modificación de las tolerancias mecánicas (sincronizadores).

Previene detiene las fugas de aceite allí.

Restaura las propiedades y reinfla las juntas tóricas internas y externas (ineficaz en sellos rotos o agrietados, sin acción en sellos de papel).

Se puede utilizar como tratamiento de premontaje para cajas de cambios manuales nuevos.

Compatible con aceros para engranajes destinados a cambios mecánicos (SAE 75 a 140) y aceros hidráulicos de base mineral o sintética.

Aplicación en cajas mecánicas, cajas secuenciales y cárteres secos.

Los puntos fuertes de esta formulación del aditivo Warm Up Gold Formula

Fórmula 2 en 1: antidesgaste y detiene las fugas de aceite.

Contiene XT2-NANO® METAL TREATMENT: tratamiento hiperlubricante y anticorrosivo para superficies metálicas. No contiene partículas sólidas (PTFE, cerámica, silicio, molibdeno, grafito), sólo las partículas sólidas crean inestabilidad en el acero y se aglomeran en las superficies. No se requiere cambio de aceite previo ni cambio de aceite.

Envase con boquilla vertedora para una mejor aplicación a través del orificio de llenado de aceite.

Dosis y modo de empleo de Warm Up Gold Formula para caja de cambios.

Caja de cambios manual estándar (hasta 3 litros de aceite): 1 tubo de 150ml. Otros: 10% del volumen de aceite.

Aceite a la temperatura, verer la dosis prescrita por el orificio de llenado de aceite de la caja de cambios manual. Se puede aplicar directamente en el acero, no requiere ningún cambio de aceite previo. Se recomienda su aplicación preventiva o curativa en cada cambio de aceite. Sin aplicación en cajas de transmisión automática (para cajas de transmisión automática ver referencia: WU-ATP250 WARM UP AUTOMATIC TRANSMISSION PROTECTANT

