



lada - 30520 - Aceite de Motor 5w30 LYNX C3/C2 FULLY SYNTHETIC 5 L.

Aceite Motor 5w30 C3/C2 100% sintético formulado para motores diésel y gasolina. Formulación especial para motores TDI (inyector bomba): VW-SEAT-AUDI-SKODA. Apto DPF.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios.

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

Aceite de Motor 5w30 LYNX C3/C2 FULLY SYNTHETIC, características:

Aceite 5w30 con formulación especial para motores TDI (inyector bomba): VW-SEAT-AUDI-SKODA. Cumple los requerimientos BMW para sus vehículos gasolina y diesel equipados con o sin filtros de partículas, con servicios ampliados de cambio de aceite según especificación BMW LL-04. Aceite de motor 5w30 de baja fricción y medio contenido en SAPS

Extraordinaria fluidez a baja temperatura; lo que facilita el arranque en frío reduciendo el desgaste interno del motor.

Aceite Motor 5w30 de baja fricción, con lo que se consigue minimizar los rozamientos internos con el consecuente ahorro de combustible. Economiza el carburante. Reducción de emisiones contaminantes a la atmósfera.

Alto índice de viscosidad, lo que permite mantener la viscosidad adecuada a las diferentes temperaturas de trabajo del motor.

Debido a su formulación con bases sintéticas al 100%, es un lubricante de baja volatilidad y por tanto de consumo reducido. Aceite con buena resistencia al cizallamiento.

Alta estabilidad térmica y alta resistencia a la oxidación. Excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Lubricante con alto poder detergente y dispersante. Evita la formación de depósitos.

Cambios de aceite extendidos, mayor durabilidad.

Aceite 5w30 con altos niveles de calidad que cumple con los últimos requerimientos de la industria del automóvil.

Niveles de calidad

API SN, ACEA C3/C2, MB 229.51 229.52, VW 502.00/505.00/505.01 (inyector Bomba), General Motors Dexos 2, BMW LL-04

