



lada - 30524 - Aceite de Motor 5w40 C3 Techno+

Aceite motor 100% sintético de máxima calidad especialmente desarrollado para cumplir las últimas exigencias de los motores diesel, gasolina e inyector bomba.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios.

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

Aceite Motor 5w40 C3 TECHNO+ con las siguientes características:

Aceite de motor 5w40 con muy buena fluidez a baja temperatura; lo que facilita el arranque en frío reduciendo el desgaste interno del motor. Alto índice de viscosidad, lo que permite mantener la viscosidad adecuada a las diferentes temperaturas de trabajo del motor. Debido a su formulación con bases sintéticas al 100%, es un lubricante de baja volatilidad y por tanto de consumo reducido. Aceite 5w40 con buena resistencia y estabilidad al cizallamiento.

Alta estabilidad térmica y alta resistencia a la oxidación. Excelente protección contra el desgaste y la corrosión.

Aceite de motor 5w40 con alto poder detergente y dispersante. Evita y controla la formación de depósitos y tiene claros

beneficios en la limpieza de los pistones.

Cambios de aceite extendidos, mayor durabilidad.

Aceite 5w40 con altos niveles de calidad que cumple con los últimos requerimientos de la industria del automóvil.

Aceite con medio contenido en SAPS para el cumplimiento de la exigencia medio ambiental EURO IV (reducción de emisiones contaminantes)

Su formulación especial se ha desarrollado como lubricante motor 5w40 los motores TDI, del grupo VW-SEAT-AUDI-SKODA, que utilizan los equipos de bomba de inyección unitaria según especificación 505.01. A parte sobrepasa los requerimientos BMW para sus vehículos gasolina y diesel equipados con o sin filtros de partículas, con servicios ampliados de cambio de aceite (especificación BMW LL-04) y la última norma

Mercedes Benz para turismos con medio contenido en SAPS.

Niveles de especificaciones

API SN, ACEA C3, MB 229.51, VW 502.00/505.01 (inyector bomba), BMW LL-04, General Motors Dexos 2, Ford WSS-M2C917A

