



Iada - 30747 - VALVOLINA SINTETICA MTF-SAE 75W 1L - G052726

MTF-SAE 75W

Aceite 100% sintético para cajas de cambio manuales de baja viscosidad, formulado con aceites de muy alta calidad que nos permite lograr el máximo ahorro de combustible. Permite un arranque en frío optimizado y proporciona un comportamiento viscosidad/temperatura estable.

API: GL-4

BMW: MTF LT-2 BMW: MTF LT-3 FORD: WSS-M2C200-D2 GM: MTF 0063 NISSAN: LV MTF-1 PSA: B71 9730 A8 VW: G 052 171 - VW: G 052 178 VW: G 052 512 VW: G 052 726 VW: G 052 798

Especificaciones:

FORD WSS-M2C200-D2

PSA B 71 2330

FIAT 9.55550-MZ2

TOYOTA JWS 227

BMW MTF LT-3/-4

BMW MTF LT-1/-2

API GL5

MB 235.10

B 71 2330

G 052 171

G 052 512

G 052 532

G 052 527

G 052 726

G 055 726

API GL4

G 009 317

G 052 798

IADA

GEAR OIL

MTF 75W GL-4

ACEITE MULTITURISMO

LUBRICANTE DE ALTA CALIDAD
ESPECIAL CAMBIO MANUAL

API GL-4 • FORD WSS-M2C200-D2 •
BMW MTF LT-2 / LT-3 • MB 235.10 •
NISSAN LV MTF-1

004600371

1L

IADA

GEAR OIL MTF 75W GL-4

ESP Lubricante 100% sintético de baja viscosidad especial para caja de cambios manuales, permite un arranque en frío optimizado y un excelente comportamiento a temperaturas estables. Aceite de engrase SAE 75W.

PRECAUCIONES: Si se necesita cambiar aceite, lavar a fondo el motor y la válvula. Mantener todo el sistema de lubricación limpio y libre de residuos de aceite.

ENG 100% synthetic lubricant of low viscosity special for manual gearbox, allows an optimized cold start and an excellent behaviour at low/varying temperatures. SAE 75W gear oil.

PRECAUTIONS: If needed when the vehicle has been driven, clean the engine and the valve. Keep the whole of the lubrication system clean and free of oil residues.

FR 100% de lubrifiant synthétique à faible viscosité spéciale pour transmission manuelle, permet un démarrage à froid optimisé et un excellent comportement à basse/température stable. Huile boîte de vitesses SAE 75W.

PRECAUTIONS: En cas de remplacement d'un véhicule, garder à disposition le lubrifiant en l'état. Tenir tout le système de lubrification propre et libre de résidus d'huile.

POR Lubricante 100% sintético de baixa viscosidade especial para a transmissão manual, permite um arranque a frio optimizado e um comportamento excelente a uma viscosidade/temperatura estável. Óleo de engrenagem SAE 75W.

PRECAUCOES: Se for necessário substituir um veículo, manter todo o sistema de lubrificação limpo e livre de resíduos de óleo.

REF. 30747



Còdi barres
84 22696 307478

004600372

Niveles de calidad / Quality levels / Niveaux de qualité / Nivel de qualidade

API GL-4 • FORD WSS-M2C200-D2 • BMW MTF LT-2 / LT-3 • MB 235.10 • NISSAN LV MTF-1 •
BMW MTF LT-2 / LT-3 • FORD WSS-M2C200-D2 • MB 235.10 • NISSAN LV MTF-1 •
TOYOTA TSM-1 • SUBARU MTF-1 • FORD WSS-M2C200-D2 • MB 235.10 • NISSAN LV MTF-1 •
NISSAN LV MTF-1 • SUBARU MTF-1 • FORD WSS-M2C200-D2 • MB 235.10 • NISSAN LV MTF-1 •
TOYOTA TSM-1 • SUBARU MTF-1 • FORD WSS-M2C200-D2 • MB 235.10 • NISSAN LV MTF-1 •
NISSAN LV MTF-1 • SUBARU MTF-1 • FORD WSS-M2C200-D2 • MB 235.10 • NISSAN LV MTF-1 •
TOYOTA TSM-1 • SUBARU MTF-1 • FORD WSS-M2C200-D2 • MB 235.10 • NISSAN LV MTF-1 •

1Le

IADA, S.L.
C/la. Viescanta a Guardiola Km. 6,5 - 08735 Vilobí del Penedès - Barcelona (Spain)
Tel. +34 93 567 84 57 - www.iada.es

MADE IN EU