



Solución Líquida - ADD-253010 - ANTIFRICCIÓN MOTOR Y CAMBIO 100% SINT. 200ML

Aditivo compatible con todos los aceites, valvulinas y líquidos hidráulicos.

Se puede utilizar en motores diesel y gasolina, cajas de cambios manuales y automáticas (Que no sean CVT), grupos y direcciones asistidas. 100% Sintético sin residuos para el motor, no altera características del aceite ni el nivel. Ideal Para competición y mantener el motor como el primer día.

Características

- ? Reduce la fricción hasta un 600 %.
- ? 100 % Sintético sin aditivos.
- ? No contiene PTFE, cloruros parafínicos, éter, cerámicos, grafito etc.
- ? No es inflamable.
- ? No cambia la viscosidad ni el PH
 - No anula garantías OEM.
 - C. Cambios manuales y automáticas (No CVT).

Modo de empleo:

Verter al cárter del aceite del motor. No es necesario cambiar el aceite después de agregar el tratamiento hasta el correspondiente cambio. Se recomienda aplicar el producto con aceite y filtros nuevos.

Dosificación.

Primera dosis: Para motores diesel o gasolina de 2T o 4T aplicar un 5% del volumen del aceite.

Dosis de mantenimiento: Para motores diesel o gasolina de 2T o 4T aplicar 2,5% del volumen del aceite.

Para c. de cambios manuales, diferencial y grupos aplicar: 5% del volumen del aceite.

Para C. de cambios automáticas (No CVT) circuitos hidráulicos, direcciones asistidas: aplicar un 2,5% volumen del aceite.

Grasa y lubricantes para cargas y presiones extremas: Hasta un 20% del volumen del aceite.



ANTI FRICCIÓN



Los resultados son asombrosos.
Compatible con todos los aceites

- ✓ Para Diesel y Petrol
- ✓ Elimina ruido motor
- ✓ Elimina consumo oil
- ✓ Suaviza el motor
- ✓ Mejora la estabilidad del motor.

ADDIPRO 253010

www.autorepuestosvelasco.com