



Solución Líquida - WU-VC300 - Visco Charger - Anticonsumo Aceite y Sellador de fugas.

2 en 1: anticonsumo de aceite y antifugas del motor. Mejorador de viscosidad y reacondicionador de sellos.

WARM UP® VISCO CHARGER es un tratamiento modificador de la viscosidad del aceite y reacondicionador de juntas que reduce las fugas y el consumo excesivo de aceite en motores de todo tipo de generaciones.

LAS VENTAJAS

Modifica la viscosidad del aceite en caliente para reducir el consumo de la parte superior del motor.

Reduce significativamente el consumo de aceite.

Mejora la presión del aceite.

Agente filmógeno, aumenta la viscosidad de los aceites y mejora su índice de viscosidad en proporciones muy significativas.

Detiene y previene las fugas de aceite del motor sin desmontar.

Regenera la elasticidad de los anillos de estanqueidad y juntas tóricas de goma y neopreno del cigüeñal, árbol de levas y guía de válvulas.

Mejora la flexibilidad de los sellos y el anillo.

Se aplica a los motores con un consumo excesivo de aceite.

Reduce el humo azul y los niveles de contaminantes.

Restaura la acción de los aditivos neutralizantes y antioxidantes presentes en el aceite original.

Mejora la lubricación hidrodinámica (adherencia de la película de aceite base a la superficie).

Complejo orgánico a base de polímeros miscible con todos los aceites minerales, semisintéticos y sintéticos.

LOS PUNTOS FUERTES DE ESTA FORMULACIÓN

2 productos en 1: reduce el consumo de aceite y reacondiciona las juntas.

Fórmula ultraconcentrada: 300ml trata hasta 6 litros.

Contiene el proceso XT2-ANTIFRICTION DU METAL.

Muy buena relación calidad-precio.

DOSIS Y FORMA DE APLICACIÓN

Aceite caliente, verter la dosis prescrita por el orificio de llenado de aceite. Calentar el producto al baño maría para facilitar la aplicación.

Motor estándar (4 a 5 litros de aceite): una botella de 300ml. Otros: 5% a 10% en aceite.

Curativo durante el consumo excesivo de aceite: 2 botellas de 300ml.

Frecuencia de aplicación: se aplica a cada cambio de aceite.



WARM UP
ANTI-CONSUMMATION D'HUILE
VISCO CHARGER
Réduit les consommations d'huile et les fumées.
Régénère les joints et réduit les fuites.

- EN** Inhibits oil consumption
Reduces oil consumption, regenerates seal elasticity
- DE** Senkt den Ölverbrauch
Senkt den Ölverbrauch, stellt die Elastizität der Dichtungen wieder her
- IT** Anti-consumo d'olio
Riduce il consumo d'olio, rigenera l'elasticità delle guarnizioni
- ES** Anticonsumo de aceite
Reduce el consumo de aceite, regenera la elasticidad de los joints
- PT** Anti-consumo de óleo
Reduz o consumo de óleo, regenera a elasticidade dos joints
- NL** Anti-olieverbruik
Vermindert het olieverbruik, herstelt de elasticiteit van de pakkingen
- RU** Присадка для снижения расхода масла
Снижает расход масла, восстанавливает эластичность уплотнений
- TR** Yağ tüketimi önleme
Yağ tüketimini azaltır, contaların esnekliğini sağlar
- AR** مقاومة استهلاك الزيت
تقلل استهلاك الزيت، وتجيد مرونة الحشيات
- ZH** 抑制耗油
抑制耗油，恢复密封圈的弹性

VC300

PRO

FORMULA

