



## **Motul - 108214 - ACEITE MOTOR 8100 ECO LITE 5W30 5L DEXOS 1**

Adecuado para motores de gasolina modernos que requieren un grado de viscosidad SAE30 y un lubricante Fuel Economy (API SN y / o ILSAC GF-5). Aprobado GM-dexos1 GEN2 para todos los nuevos motores

Aceite de motor 100% sintético Fuel Economy, especialmente formulado para motores de gasolina recientes, turboalimentado o no, inyección indirecta o directa, diseñado para motores que requieren lubricantes de baja fricción y baja viscosidad HTHS (High Temperature High Shear) ( $\geq 2.9$  mPa.s). Adecuado para motores de gasolina modernos que requieren un grado de viscosidad SAE30 y un lubricante Fuel Economy (API SN y / o ILSAC GF-5). Aprobado GM-dexos1 GEN2 para todos los nuevos motores de gasolina GM que requieren esta aprobación: BUICK, CADILLAC, CHEVROLET, GM, GMC, OPEL y VAUXHALL. Compatible con convertidores catalíticos. Este tipo de aceite puede no ser adecuado para su uso en algunos motores. Consulte el manual del propietario si tiene dudas.

Aceite | Viscosidad 5w30

Envase 5L

Aceite | Composición Sintético

Aceite | API API SN

Aceite | Ford WSS-M2C 929-A

WSS-M2C 946-A

Aceite | ILSAC ILSAC GF-5

Aceite | OPEL-GM GM 6094 M

GM DEXOS1 Gen 2

GM 4718



**8100**  
**ECO-lite**

CHRYSLER MS-6395

FORD 929-A / 946-A

GM **dexos1**  
APPROVED - GEN II

GM 6094M / 4718



**MOTUL**

**SAE 5W30**

motor oil  
100% Synthetic  
5L (1.32 US gallon)

**LUBRICANTES-**

**ONLINE.COM**