



Petronas - 77178M12EU - PARAFLU UP Diluido Rojo 5 Li. 50% Orgánico

Anticongelante refrigerante. Norma FIAT 9.55523-2

Fluido orgánico concentrado a base de monoetilenglicol para sistemas de refrigeración. Basado en tecnología O.A.T. (Organic Acid Technology), permite elevar el punto de ebullición y bajar la temperatura de congelamiento de la mezcla refrigerante. Es exento en aminas.

Beneficios:

Referencia Técnica de Fiat 9.55523 N° F101.M01

Máxima protección contra el congelamiento (Temp. Ambiente hasta -40°C)

Aumenta el punto de ebullición en ruta o ciudad (Temp del circuito +125°C).

Evita la corrosión y la formación de incrustaciones en los componentes del motor.

Posee propiedades antiherrumbre, antiespuma, las que evitan cualquier tendencia a la corrosión, cavitación y formación de depósitos por extensos períodos que pueden llegar a más de 100.000 Km.

Máxima protección contra electroerosión.

Formulado específicamente para sistemas que contengan materiales no tradicionales como aleaciones livianas, gomas y plásticos.

Mantiene libre de depósitos a los sensores de temperatura de vehículos de última generación

Mejora la transferencia de calor en block, tapa y radiador.

Mantiene prácticamente inalterables sus propiedades protectivas ante repetidos ciclos de calentamiento-enfriamiento.

Especificaciones:

ABNT NBR 15297

IRAM 41368

ASTM D 3306 Tipo 1

FIAT 9.55523-2

Notas

Por mejoras cualitativas, Fiat adopta en toda su línea de vehículos un nuevo aditivo para el líquido del sistema de refrigeración del motor. Se trata del Paraflu UP (Ultra Protection). Este nuevo aditivo, de origen orgánico, posee un color rojo / naranja.

El Paraflu UP viene a sustituir el Paraflu 11 de origen inorgánico y de color verde.

Importante

- 1) Los vehículos con el Paraflu 11 (verde) continuarán utilizando el Paraflu 11;
- 2) Los vehículos con el Paraflu UP (rojo / naranja) deberán utilizar el Paraflu UP;
- 3) ATENCION: EN NINGUN CASO SE PUEDE MEZCLAR EL PARAFLU UP CON EL PARAFLU 11, O VICEVERSA;
- 4) Si por alguna eventualidad o particularidad fuera necesaria la sustitución del Paraflu UP por el Paraflu 11, o viceversa, seguir las instrucciones indicadas abajo:

- Drenar todo el líquido del sistema de refrigeración;

- Abastecer el sistema con agua desmineralizada;
- Hacer funcionar el motor hasta el accionamiento del electro-ventilador;
- Drenar el líquido del sistema de refrigeración;
- Abastecer nuevamente el sistema con agua desmineralizada, y hacer funcionar el motor hasta el accionamiento del electro-ventilador y, enseguida, drenar nuevamente el líquido del sistema;
- Abastecer el sistema con el Paraflu deseado, en la proporción 50% agua desmineralizada y 50% Paraflu;
- Adecuar las etiquetas del vidrio parabrisas y del depósito de expansión.

Importante: Para todos los modelos que equipen grifo de calefacción (Uno / Fiorino / Palio-Siena Anterestyling), el mismo deberá permanecer completamente abierto durante todo el proceso



PETRONAS
[®]***Paraflu***

