



Petronas - 18135019 - Aceite 5w30 Syntium 5000av C3 50400-50700 VAG

Aceite de motor 5w30 Petronas Syntium 5000av diseñado con tecnología CoolTech para combatir el exceso de calor en el motor.

Localiza el lubricante para tu motor con la matrícula del vehículo

Aceite 5w30 50400-50700

Las modernas condiciones de conducción, como arrancar, parar, ralentí en ciudad, conducción con cargas pesadas, aceleración en autopista, subida de cuestas y otras situaciones, generan mucha presión en el motor y pueden provocar una formación excesiva de calor. La generación excesiva de calor en el motor no está limitada un país o a pautas de conducción concretos. Es un problema habitual de los motores en todo el mundo.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, líder en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingeniería y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, filtraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

Descripción y aplicaciones

Aceite de motor 5w30 Petronas Syntium 5000av C3 VW504/507 - MB229.51 - LL04 - ACEA A3/B3/B4/C3 - APIi SN - 5 Litros

El lubricante motor 5w30 Syntium 5000av es un lubricante totalmente sintético con propiedades de ahorro de combustible que protege el motor y los sistemas de escape, garantizando un rendimiento constante del motor.

CARACTERÍSTICAS

Gracias a la investigación llevada a cabo por los laboratorios de investigación y desarrollo de Petronas y a las innumerables horas de pruebas en carretera y en bancos de pruebas, Petronas Syntium 5000av ofrece:

Alta protección frente al desgaste de todos los componentes del motor sujetos a lubricación;

Prolongación de los intervalos de tiempo entre los cambios, hasta el máximo especificado por el fabricante;
Protección frente a la formación de depósitos y la acumulación de lodos;
Considerable reducción de la acumulación de ceniza en los sistemas de escape para evitar la regeneración de filtros y catalizadores y la consiguiente pérdida de potencia;
Características avanzadas de ahorro de combustible y optimización de las tasas de rendimiento del motor;
Reducción de la oxidación y del consumo de aceite.

Especificaciones

SAE 5W-30

ACEA A3/B3/B4

Rendimiento ACEA C3

API SN

VW 504.00-507.00

Aprobación MB 229.51

BMW LL-04



PETRONAS *Syntium*



5W-30 5000 AV C3 504.00 507.00 5Li.