



Petronas - 76151E15EU - TUTELA MULTI ATF 700 1 Li.

Fluido de transmisión automática multivehículo totalmente sintético de alta calidad con una fórmula de baja viscosidad, diseñado para brindar eficiencia de combustible

Localiza el aceite para la dirección, transmisión o diferencial con la matrícula del vehículo

EXCELENTE PROTECCIÓN Y MAYOR VIDA ÚTIL DEL ACEITE

Tutela Multi ATF 700 es un fluido de transmisión automática multivehículo totalmente sintético de alta calidad con una fórmula de baja viscosidad, diseñado para brindar eficiencia de combustible, rendimiento de cambios de larga duración y durabilidad de los componentes.

ADECUADO PARA

Automóviles de pasajeros fabricados después de 2000 y que operan en una amplia gama de temperaturas. También apto para prácticamente todos los de última generación. Transmisiones automáticas, hasta 9 velocidades.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Beneficios de negocio:

Disponibilidad de vehículos mejorada y costos operativos reducidos

Ahorro de combustible mejorado debido a las características de baja viscosidad que ayudan a optimizar la eficiencia de la transmisión y a reducir las pérdidas de energía operativa

Rendimiento excepcional incluso a altas temperaturas: la resistencia térmica y a la oxidación excepcional brinda una viscosidad estable y evita la formación de depósitos y lodos para prolongar la vida útil del aceite

Protección de todas las partes móviles: mayor estabilidad al cizallamiento para una resistencia de película constante y una lubricación eficaz

Mayor vida útil de los componentes gracias a una excelente protección antidesgaste, de engranajes y cojinetes

Beneficios del conductor:

Experiencia de conducción mejorada

Arranque y cambio de marchas suaves incluso en condiciones de frío debido a la viscosidad excepcional a baja temperatura que proporciona una lubricación mejorada

Excelente rendimiento anti-vibraciones y mayor comodidad de conducción a través de una durabilidad de fricción superior

Ruido de transmisión significativamente reducido

Beneficios del taller:

Un fluido para múltiples aplicaciones y especificaciones

Inventario reducido y menor posibilidad de errores, ya que un fluido cubre una amplia gama de OEM y

especificaciones.

ESPECIFICACIONES

GM DEXRON®-VI

Ford MERCON® LV

JASO M315-2013 1A-LV, 1A, 2A

JWS 3309, JWS 3324, JWS 3317

TAMBIÉN APTO PARA SU USO

Audi, BMW, Mini, Citroën, Chrysler / Dodge / Jeep, Daihatsu, Ford, Fuso, GM, Hino, Honda, Hyundai / Kia, Isuzu, Jaguar, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Porsche, Renault, Saab , Asiento, Skoda, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota, VW, Aisin Warner JWS 3309, JWS 3324, ZF de 6 a 9 velocidades, Bosch TE-ML 09.

