Petronas - 18145019 - Aceite 5w30 Syntium 5000xs C3 C2 Dexos2 505.00 LL04 5L

Aceite motor 5w30 Petronas Syntium 5000xs. Diseñado con tecnología Cooltech para combatir el exceso de calor en el motor.

Localiza el lubricante para tu motor con la matrícula del vehículo

Las modernas condiciones de conducción, como arrancar, parar, ralentí en ciudad, conducción con cargas pesadas,
aceleración en autopista, subida de cuestas y otras situaciones, generan mucha presión en el motor y pueden
provocar una formación excesiva de calor. La generación excesiva de calor en el motor no está limitada un país o a
pautas de conducción concretos. Es un problema habitual de los motores en todo el mundo.

Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, lider en filtración, y solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingenieria y desarrollo para modulaciones de filtros de aire compactos, fitraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y diversos sistemas de filtración del combustible que es el el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters es un producto de garantías para el motor.

Descripción y aplicaciones
Aceite motor 5w30 Petronas Syntium 5000xs
El lubricante de motor 5w30 Petronas Syntium 5000xs es un lubricante totalmente sintético que permite ahorrar combustible. Protege el motor y prolonga la vida de los sistemas de escape con filtro de partículas diesel y catalizador de triple acción.

PETRONAS Syntium 5000 XS 5W-30 es un lubricante totalmente sintético formulado con la tecnología CoolTech que controla eficazmente el calor, resistiendo la oxidación y evitando la degradación del aceite y la acumulación de depósitos, para proteger las piezas y mantener la eficiencia del motor durante todo el periodo entre cambios de aceite.

Viscosidad
5W-30

Especificaciones de la industria
API SN
ACEA C2,C3

Aprobaciones de OEM
MB-Approval 229.51
GM Dexos 2
Opel OV0401547

Rendimiento OEM
VW 505.00/505.01
BMW Longlife-04
FCA 955535-S3

CARACTERÍSTICAS
Gracias al bajo nivel de SAPS (ceniza sulfatada, fósforo y azufre) y a su fórmula de última generación, Syntium 5000 XS ofrece:
Reducción del 20% de la acumulación de ceniza en el filtro de partículas, lo que evita la regeneración de filtros y catalizadores y la consiguiente reducción de potencia;

Alta protección frente al desgaste de todos los componentes del motor sujetos a lubricación;
Prolongación de los intervalos de tiempo entre los cambios, hasta el máximo especificado por los fabricantes;
Protección frente a la formación de depósitos y la acumulación de lodo;
Características avanzadas de ahorro de combustible y optimización de las tasas de rendimiento del motor;
Reducción de la oxidación y el consumo de aceite.

PETRONAS Syntium

5W-30 5000 XS C3 505.00 DEXOS2 5Li.